

대응

- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.
- P241 폭발 방지용 전기·환기·조명 장비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 가스·증기·스프레어를 흡입하지 마시오.
- P261 가스·증기·스프레어의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는*취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 욕외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 화학물질용 보호장갑 및 방독면,보호복을 착용하십시오.
- P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
- P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 .
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P307+P311 노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P321 라벨의 추가 응급처치 지시를 참고하여 처치를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 건조모래, 건조화학적제 또는 내 알코올 폼을 사용하십시오.
- P391 누출물을 모으시오.
- P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- P501 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시고 지정폐기물 처리방법에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

저장

폐기

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

보건	1
화재	3
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
이소프로필 알코올	아이소프로판올	67-63-0	10~20
M-지일렌	-	-	74~84

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 물으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치조언을 구하시오. 피부(또는 머리카락)에 물으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. 피부 자극이 생기면 의학적인 조치조언을 구하시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오 비누와 물로 피부를 씻으시오
다. 흡입했을 때	토하게 하지 마시오. 과량의 먼지 또는 흙이 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
라. 먹었을 때	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 토하게 하지 마시오. 음식을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무물 사용할 것 질식소화시 건조한 오래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고인화성 액체 및 증기 격렬하게 중화반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 증기는 정화원에 옮겨져 발화될 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 품을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 대부분 물보다 가벼우니 주의하시오 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 가스증기스프레이의 흡입을 피하시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.

덜질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

모든 점화원을 제거하시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

분진 형성을 방지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

환경으로 배출하지 마시오.

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

누출물을 모으시오.

소화를 위해 재방을 쌓고 물을 수거하시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮인 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

정결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

정결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

다. 정화 또는 제거 방법.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오.

스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.

정전기 방지 조치를 취하시오.

가스증기·스프레이의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뜸기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

WWW.BYCHEM.COM

아크릴소부용신너(하)

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
 고온에 주의하시오
 열에 주의하시오
 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
- 나. 안전한 저장방법
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되들려 놓거나 적절히 배치하시오.
 음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA : 108ppm 441mg/m3
ACGIH 규정	
이소프로필 알코올	TWA 200 ppm STEL 400 ppm
M-자일렌	TWA 100 ppm STEL 150 ppm

생물학적 노출기준

이소프로필 알코올	자료없음
M-자일렌	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

 M-자일렌

디메틸벤젠(오르토,메타,파라이성체)

눈 보호

차광면과 보안경 NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받은 시험을 통과한 눈보호용 도구 사용.

손 보호

장갑은 사용하기 전에 검사해야 합니다. 이 제품 사용시에 피부에 접촉하는 것을 피하기 위해 적당한 장갑제거기술(장갑외부표면을 만지지 않는)을 사용. 사용된 후에는 오염된 장갑들은 적용법 및 GLP(Good Laboratory Practice) 에 따라 폐기. 손세척 및 건조 물질의 종류는 불화 고무로 최소두께 0.7mm이상 침투시간 480분인 소재의 장갑을 사용하십시오.

PVC 계열장갑을 사용금지바랍니다.

니트릴/비오프렌계열 및 불소계 소재의 보호장갑을 착용하십시오

반드시 내화학용 장갑을 착용하십시오

신체 보호

화학을 완전 보호복, 내연성 정전기 방지 보호복, 보호용구 종류는 특정 작업장에서의 위험물질의 농도와 양에 따라 선택해야 합니다.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상	액체
색상	무색투명

나. 냄새

특유의 냄새

다. 냄새역치

자료없음

WWW.BYCHEM.COM

아크릴소부용신너(하)

라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-90 °C~-47°C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	83 °C~139°C
사. 인화점	11.7 °C
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	7.5/12%
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.854
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
디. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고인화성 액체 및 증기 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 전화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 증기는 전화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
나. 피해야 할 조건	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 52753 mg/kg Rat
경피	LD50 9799 mg/kg Rabbit
흡입	LC50 28208 ppm 4 hr Rat
피부부식성 또는 자극성	
이소프로필 알코올	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 및 사람에서는 비자극성
M-자일렌	토끼에서 피부 자극성 시험 결과 중등도의 자극성을 일으킴.
심한 눈손상 또는 자극성	
이소프로필 알코올	토끼의 눈 자극성 시험 결과 약한 혹은 중등도의 자극성
M-자일렌	토끼에서 안 자극성 시험 결과 중등도의 자극성을 일으킴.
호흡기과민성	자료없음

이소프로필 알코올	자료없음
M-자일렌	자료없음
피부과민성	
이소프로필 알코올	기니피그 시험 결과 피부 과민성 시험 음성
M-자일렌	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	
이소프로필 알코올	Group 3
M-자일렌	Group 3
OSHA	자료없음
ACGIH	
이소프로필 알코올	A4
M-자일렌	A4
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	
이소프로필 알코올	마우스 골수 세포를 이용한 소핵시험 음성
M-자일렌	사람 경세포 대역학 음성, 체세포 in vivo 변이원성시험(소핵시험, 염색체시험) 음성
생식독성	
이소프로필 알코올	시험 쥐의 최기형성 시험에서 최기형성은 없었지만, 시험동물의 체중 증가 감소, 마취 작용 등의 특성이 있었으며, 임신율의 저하, 태아 사망의 증가 등의 생식 특성이 있었음
M-자일렌	마우스의 발생 독성 시험에서 태아의 체중 감소, 수두증이 나타남.
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
이소프로필 알코올	흰쥐에서 흡입 노출에 의해 활동성의 저하가 나타남. 사람에서 급성 중독시 소화관의 자극, 혈압, 체온 등의 저하, 중추신경 증상, 신장 장애가 나타남.
M-자일렌	사람에서 기도 자극성, 중증의 폐출혈, 허파괴리 출혈 및 폐부종, 간장의 종대를 수반하는 울혈 및 소엽 증식성의 간세포 공포화, 점막 출혈과 종대 및 신경세포의 손상, 혈중 요소의 증가, 간장 장애 및 중증의 신장 장애, 기억상실, 혼수 등이 나타남. 실험동물에서 마취 작용을 일으킴.
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
이소프로필 알코올	시험 쥐의 4 개월 흡입 노출 실험에서 혈관, 간, 비장에 영향이 있다고 보고되었으며, 신장에 미치는 영향과 마취 작용이 인정되고 있음
M-자일렌	사람에서 눈이나 코에 자극성, 목의 갈증, 만성 두통, 흉부통, 뇌파의 이상, 호흡 곤란, 발열, 백혈구수 감소, 불쾌감, 폐기능 저하, 노동 능력 저하, 신체장애 및 정신장애 등을 일으킴.
흡인유해성	
이소프로필 알코올	시험 쥐의 가관내 투여시 24 시간 이내에 심폐 정지로 인한 사망이 인정되고 있으며, 동점성률은 약 1.6 1.6 mm2/s 전후로 흡입시 호흡기 유해성이 있을 수 있음.
M-자일렌	액체를 삼키면 요연에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 위험이 있음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

이소프로필 알코올	LC50 > 100 mg/l 96 hr
M-자일렌	LC50 3.3 mg/l 96 hr

<p>갑각류</p> <p> 이소프로필 알코올</p> <p> M-자일렌</p> <p>조류</p> <p> 이소프로필 알코올</p> <p> M-자일렌</p> <p>나. 잔류성 및 분해성</p> <p> 잔류성</p> <p> 이소프로필 알코올</p> <p> M-자일렌</p> <p> 분해성</p> <p>다. 생물농축성</p> <p> 농축성</p> <p> 생분해성</p> <p> 이소프로필 알코올</p> <p> M-자일렌</p> <p>라. 토양이동성</p> <p> 이소프로필 알코올</p> <p> M-자일렌</p> <p>마. 기타 유해 영향</p>	<p>자료없음</p> <p>LC50 190 mg/l 96 hr</p> <p>EC50 2.2 mg/l 96 hr</p> <p>자료없음</p> <p>log Kow 0.05</p> <p>(3.12(측정치)(오쏘), 3.2(측정치)(메타), 3.15(측정치)(파라) (5))</p> <p>자료없음</p> <p>자료없음</p> <p>39 (%)</p> <p>자료없음</p> <p>자료없음</p> <p>log Kow = 3.12(측정치)(오쏘), 3.2(측정치)(메타), 3.15(측정치)(파라) (5)</p> <p>자료없음</p>
--	---

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	<p>기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.</p> <p>잔여물과 비재생 용액은 정식 폐기물처리업체에 제공하십시오.</p> <p>가능하다면 재사용/재활용을 위해 정식 폐기물처리가 가능한 공급자에게 반환할 것</p>
나. 폐기시 주의사항	<p>사용하지 않았거나 오염되지 않았더라도 사용 목적에 부적합한 물질인 경우재활용이 가능할 수 있음</p> <p>물질의 성질은 사용중 변할 수 있으며, 재사용 또는 재활용이 항상 적절한 것이 아닐수 있음</p> <p>장비세척시 생성된 세척수를 하수구로 흘러보내지 말것</p> <p>폐기 전에 처리하기 위하여 세척수를 수거할 필요성이 있을 수도 있음</p> <p>만약 오염되었다면 여과, 증류 또는 다른 방법들을 통해서 재생이 가능할 수 있음</p> <p>가능한 재활용하고, 재활용 방법에 대해서는 제조사에 문의할 것</p> <p>처리를 위해 지역 폐기물 책임자에게 자문을 구할 것</p> <p>만약 다 쓴 빈 용기를 잔여물 없이 충분히 깨끗하게 세정할 수 없거나 동일물질을 저장하는데 사용할 수 없다면, 재사용을 막기 위해 용기에 구멍을 뚫고 허가된 매립지에 매립할 것</p> <p>가능한 라벨의 경고문과 MSDS등 제품 내 포함된 모든 고지사항을 준수할 것</p> <p>분리,중류,추출,여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하여야 한다.</p> <p>중화·산화·환원·중합·축합의 반응을 이용하여 처분하여야 하며, 처분 후 발생하는 잔재물은 소각하거나, 응집·침전·여과·탈수의 방법으로 다시 처분한 후 그 잔재물은 소각하여야 한다.</p>

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1263
나. 적정선적명	PAINT RELATED MATERIAL
다. 운송에서의 위험성 등급	3
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질	
이소프로필 알코올	비해당
M-자일렌	자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-E
유출시 비상조치	S-D

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상유해물질	해당없음
제조등의 금지유해물질	해당없음
발암성물질	해당없음
작업환경측정물질	해당됨 (측정주기 : 6개월)
특수건강진단물질	해당됨 (진단주기 : 12개월)
관리대상물질	해당됨
노출기준설정물질	해당됨
공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질	해당됨

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
관할물질	해당없음
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

4류 제1석유류(비수용성액체) 1000l

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물(폐기물관리법 제 13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함)

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법	해당없음
--------------	------

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
이소프로필 알코올	해당없음
M-자일렌	45.3599 kg 100 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당됨
미국관리정보(르테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
이소프로필 알코올	F: R11Xi; R36R67
M-자일렌	R10Xn; R20/21Xi; R38
EU 분류정보(위험문구)	
이소프로필 알코올	R11, R36, R67
M-자일렌	R10, R20/21, R38
EU 분류정보(안전문구)	
이소프로필 알코올	S2, S7, S16, S24/25, S26
M-자일렌	S2, S25

16. 그 밖의 참고사항

WWW.BYCHEM.COM

아크릴소부용신너(하)

가.자료의 출처

ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)HSDB, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)

국가위험물질정보시스템, 소방방재청(<http://www.nema.go.kr/hazmat/>)

산업중독예방, 신광출판사

나. 최초작성일	2015.11.18
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	10 회
최종 개정일자	2017.08.01
라. 기타	고용노동부 고시 제 2016-19호 적용

-
- 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.
 - 위험, 유해성 평가는 필요 충분하지 않기 때문에 취급에는 충분히 주의를 해주십시오.
 - 본 문서의 기재 내용은 당사의 최선의 지식에 기초한 것이지만 정보의 정확성과 안전성을 보증하는 것은 아닙니다.
 - 모든 화학제품에는 미지의 유해성이 있기 때문에 취급에는 세심한 주의가 필요합니다.
이용하시는 분들이 각자가 책임감을 가지고 안전한 사용조건을 설정해 주시기 바랍니다.
 - 본 제품은 Product Data Sheet에 나타나 있는 용도 외에 본 자료에 명시된 사항에 어긋나게 사용되어 저서는 안 되며, 또한 이 정보는 새로운 지식과 시험 등에 따라서 예고 없이 변경될 수 있습니다.